



Noch nicht bewertet

Verkaufspreis 1200,70 CHF

Preis inkl. Rabatt: 1114,85 CHF
 Netto Verkaufspreis 1114,85 CHF
 Steuerbetrag 85,85 CHF

14 Days
 ★★★★★



Beschreibung

Das Set ist ideal für Taucher und Füllstationen, welche Nitrox und Trimix herstellen. Der Analyzer wird mit einem wasserdichten Transportgehäuse geliefert. Entgegen dem "Diver"-Set besteht dieses Set aus einem professionellen Durchflussbegrenzer. Ebenfalls enthalten sind spezielle Dongles, welche die Messung von Spannung und Widerstand für eine Reparatur an der Ausrüstung im Feld zulassen.

Das Set besteht aus:

- Analyzer He/O2
- Wasserdichtes Gehäuse (Peli 1200)
- Professioneller Durchflussbegrenzer DIN G5/8"
- Anschluss Schlauch
- Netzteil
- Ersatzteilkit
- Ohmmeter
- Voltmeter
- Messkabel

High-Tech Analyzer für Nitrox und Trimix Atemgase. Nach Entnahme des Gases mittels des mitgelieferten Durchflussreduzierers wird der Anteil an Helium und Sauerstoff direkt und gleichzeitig am Display angezeigt.

Dieser Trimix Analyzer zeigt "FOUL AIR" an falls der Anteil an Sauerstoff, Stickstoff und Helium aufgrund von Verunreinigung nicht bestimmt werden kann - ein wesentlicher Sicherheitsvorteil gegenüber anderen Analysen.

Ausstattungsmerkmale:

- OLED Anzeige
- Eingebaute Mischsoftware
- Modus zur Herstellung von Gasgemischen mittels "Constant Flow" Verfahren, untere und obere Warnschwellen für HE und O2 Anteil.
- neue Elektronik mit geringerem Stromverbrauch
- "Gas purity" Option dient zur Verifikation der Reinheit von Gasen. Dies ist primär zur Verwendung mit Argon geacht, kann aber mit entsprechenden Anpassungen für verschiedene Gase verwendet werden.

Es ist ebenso möglich, das Verhältnis zweier Gase mittels verschiedener Schallgeschwindigkeit zu ermitteln. Zum Beispiel: Helium/Stickstoff, Helium/Argon, Wasserstoff/Stickstoff, Wasserstoff/Argon und viele andere.

Funktionsprinzip:

Ein normaler elektrochemischer Sensor (R-17D) wird eingesetzt um den Sauerstoffanteil zu bestimmen. Der Helium Anteil wird auf Basis der Messung der Schallgeschwindigkeit im Mischgas ermittelt.

Die Schallgeschwindigkeit hängt vom Anteil Helium und Sauerstoff sowie von der Temperatur des Gases ab. Der Einfluss des Luftdrucks ist minimal und kann unter normobarischen Bedingungen ignoriert werden.

Bei 0 Grad Celsius beträgt die Schallgeschwindigkeit in reinem Helium etwa 970 Meter pro Sekunde, 330 Meter pro Sekunde in Luft und 315 Meter pro Sekunde in reinem Sauerstoff. Wird die Temperatur um 1 Grad erhöht steigt die Schallgeschwindigkeit um etwa 0,175%. Die Geschwindigkeit des Schalls im Gasgemisch lässt sich somit als nicht-lineare Funktion abhängig von Temperatur, Sauerstoffanteil und Heliumanteil darstellen.

Die Schallgeschwindigkeit wird direkt bestimmt indem die Zeitdifferenz eines akustischen Signals zwischen zwei Mikrofonen gemessen wird. Diese Messung wird in beiden Richtungen vorgenommen und egalisiert somit den Einfluss der Durchflussrate des Gases.

Kalibrierung:

Jeder produzierte Analyzer wird im kompletten Spektrum akzeptabler Sauerstoff- und Heliumanteile getestet.

Diese Tests finden sowohl mit Luft, reinem Sauerstoff und reinem Helium als auch mit 12 verschiedenen Kalibrierungs-Gemischen statt.

Bei dem Professional Flow Limiter ist der optimale Gasfluss zur Analyse des Gemisches von 0.21 Liter pro Minute voreingestellt (unabhängig vom jeweiligen Flaschendruck). Somit ist ein manuelles anpassen der Gasdurchflussmenge nicht mehr notwendig.

Details:

- Voreingestellte, ideale Durchflussmenge von 0.21 Liter pro Minute
- DIN Anschluss für G 5/8" DIN Flaschenventile (200 und 300 bar)
- Entlüftungsschraube
- Verbindungsschlauch (Silikon)
- Ausgang 5.8mm