

Pas noté



Prix ??de vente2010,05 CHF

Prix remisé1859,45 CHF

Prix de vente hors-taxé1859,45 CHF

Montant des Taxes150,60 CHF



Description du produit

Das Set enthält:

- ENC3 Navigationskonsole
- ENC3 Speed Sensor Compact/Cave
- Mounting Brackets nach Kundenwunsch

ELEKTRONISCHE NAVIGATIONSKONSOLE - ENC3

EINFACH UND SICHER ANS ZIEL - mit einer innovativen Navigationskonsole, die von Tauchern für Taucher entwickelt wurde.

Seit vielen Jahrzehnten wagen sich Taucher regelmäßig in größere Tiefen vor. Mithilfe der Unterwasser-Scooter von Seacraft können Sie dabei noch tiefer und weiter vordringen, Grenzen erweitern, neue Höhlen erkunden und neue Wracks finden.

Jeder von uns (gleich, ob er als Sport-, Tec- oder Berufstaucher unterwegs ist) muss sein Ziel erreichen und anschließend sicher zum Ausgangspunkt zurückkehren. Hierbei darf die Orientierung unter Wasser nicht verloren gehen.

Dies ist nicht immer leicht, bedenkt man die Einschränkungen durch schlechte Sicht und komplexe Aufgaben, sowie die hohen Geschwindigkeiten und Entfernungen, die mit modernen Unterwasser-Scootern realisiert werden können.

Seacraft bietet verschiedene innovative Produkte an, die von Ingenieuren mit umfassenden Fachkenntnissen und Taucherfahrung entwickelt wurden, um die Anforderungen anderer taucher zu erfüllen.

Die elektronische Unterwasser-Navigationskonsole ENC3 markiert einen weiteren Schritt dieser Entwicklung, denn sie ist revolutionär und als bisher einziges Gerät dieser Art kompakt und leistungsstark.

01 SICHERHEIT Das Gerät unterstützt die Navigation unter Wasser.

Die Konsole unterstützt das schnelle und sichere Erreichen des geplanten Ziels, sowie die sichere Rückkehr zum Ausgangspunkt. Da sich der Taucher mit diesem Gerät fortlaufend seiner aktuellen Position bewusst ist, tritt bei Orientierungsverlust durch äußere Einflüsse weniger Stress auf, was wiederum die Sicherheit und das Wohlbefinden beim Tauchen erhöht. Die Konsole ENC3 wird für die Implementierung komplexer Aufgaben empfohlen, die Präzision und gute Orientierung erfordern.

02 AKTUELLE PARAMETER Die Konsole ENC3 ermittelt und visualisiert fortlaufend folgende Angaben:

Aktuelle Entfernung und Richtung zum Ziel

Geschwindigkeit unter Wasser - Geschätzte Ankunftszeit - Zurückgelegte Strecke - Entfernung und Richtung zum Ausgangspunkt

03 ZUSATZFUNKTIONEN Die Konsole verfügt über verschiedene Zusatzfunktionen:

- Aufzeichnung der gesamten Route - Entfernung und Richtungsänderungen

- Aufzeichnung des Tiefenprofils
- Aufzeichnung der Positionen wichtiger Wegpunkte
- Datenübertragung an einen Computer
- Konfigurieren von Funktionen - Möglichkeit zur Erweiterung und Aktualisierung der Software

04 ORIENTIERUNG Die Navigationskonsole informiert den Taucher über grundlegende Parameter und zeigt Folgendes an:

- Aktuelle Tauchtiefe
- Aktuelle Bewegungsrichtung
- Tauchgangsdauer
- Uhrzeit, Wassertemperatur

05 BAUWEISE Die Konsole ENC3 ist wie die anderen Seacraft-Produkte ein modernes und professionelles Gerät:

- Das Gehäuse besteht aus einer speziellen Aluminiumlegierung
- Das Gehäuse ist auf große Tiefen ausgelegt und stoßbeständig. Es wurde für eine Wassertiefe von 350 m getestet.
- Es existiert eine dedizierte Halterung für Seacraft-Scooter.
- Weiteres Zubehör kann auch mit anderen Unterwasser-Scootern verwendet werden.
- Das Gerät kann auch ohne Scooter verwendet werden.

06 PRÄZISE SENSOREN Das Gerät enthält präzise Sensoren:

3D-Magnetometer, 3D-Gyroskop, 3D-Beschleunigungsmesser, Drucksensor, Temperatursensor, GPS-Modul (GPS, GLONASS, Beidou), automatische oder manuelle Anpassung der Display-Helligkeit, 2,4" TFT-Display mit einer Helligkeit von 320 cd/m2, integrierter Li-Ionen-Akku mit 3,7 V, 5 Wh. Die Versionen mit Geschwindigkeits- und Entfernungsmessung werden mit einem speziellen, externen Geschwindigkeitsmesser ausgeliefert.

TECHNICAL DATA:

Model:	ENC3	Working time approx.: (depends on screen brightness)	20-35 h
Max. depth	300 m (tests at 350 m)	Charging time: approx.	2 hours
Sizes:	95x71x43 mm	Working temperature:	-10... +45°C
Measured time	0 ... 9999 min.	Measured distance	0m ... 99.9 km
Measured speed	0 ... 199 m/min.	Mounting method:	universal, for left and right-handed
Weight/buoyancy in water:	280 / -90 g	Number of routes recorded:	50