

Noch nicht bewertet



Verkaufspreis 391,85 CHF

Preis inkl. Rabatt: 362,50 CHF

Netto Verkaufspreis 362,50 CHF

Steuerbetrag 29,35 CHF

14 Days



Beschreibung

Dieses Manometer verfügt über zwei Eingänge P1 und P2 und eine Anzeige, welche es erlaubt beide Drücke oder deren Differenzen anzuzeigen (P1-P2).

Der Druck wird in einer der vier wählbaren Einheiten (psi, mbar, inH₂O, mmH₂O) angezeigt und die Werte MAX, MIN, MAX-MIN sowie AVG Drücke werden pro Eingang gespeichert.

Das Gerät eignet sich besonders zur Messung des Ansprechdrucks bei Lungenautomaten und wird mit einem extra gefertigten Messrohr mit Mundstück ausgeliefert.

Technische Details

- Messbereich und Auflösung:
 - psi: ± 2.0000
 - mbar: ± 150.00
 - inH₂O: ± 60.00
 - mmH₂O: ± 1500.0
- Genauigkeit: $\pm 1.5\%$ FS @ 23 $\pm 5^{\circ}\text{C}$, < 75% RH
- Betriebstemperatur: 0 ... 50°C (32 ... 122°F)
- Kompatible Medien: Clean, dry, non-corrosive gases
- Batterie: 4 "AAA" (inklusive)
- Batterie Lebensdauer: 200h (Batterieladung tief - Anzeige auf dem Display)
- Auto Power Off: Wenn aktiviert, wird Gerät nach 15 Minuten ohne Tastendruck ausgeschaltet
- Druck Ports: Schlauchanschluss für 4 mm ID flexible Schläuche (inklusive)
- Masse: 177x83x40mm (LxBxT)
- Gewicht: 230g (inkl. Batterien)